



santaulària  
equipaments urbans



## FICHA TÉCNICA

### Información:

#### **1ª. Parada de autobuses.**

NO INSTALAR BANCO Ó RESPALDO PARA SENTARSE DE PIE CERCA DEL (MUPIS) O DE LA (VITRINA 2000) PARA NO BLOQUEAR LA APERTURA.

#### **2ª. Parada de autobuses ESTÁNDAR.**

LA PARADA DE AUTOBÚSES CONVIVIALE® ESTÁNDAR SE COMPONE DE 2 MÓDULOS DE (LG) 1000mm, ES DECIR, UN TOTAL DE 3000mm, DE 3 CERRAMIENTOS DE FONDO, UNA VITRINA HORARIA Y UNA PLACA DE PARADA.

#### **3ª. Parada de autobuses MINI.**

LA PARADA DE AUTOBÚSES CONVIVIALE® MINI ESTÁ FORMADA POR UN MÓDULO ÚNICO CON UNA LONGITUD DE 1000mm, UN CERRAMIENTO DE FONDO, UNA VITRINA HORARIA Y UNA PLACA DE PARADA.

### Características Técnicas:

- EXTENSIÓN MEDIANTE MÓDULOS INTERMEDIOS DE LG 1000mm.
- PROFUNDIDAD TOTAL: 1500mm.
- PROFUNDIDA BAJO TECHO: 1400mm.
- ALTURA BAJO TECHO: 2200mm.
- POSTES DE TUBOS DE ACERO 100 x 60mm.
- CERRAMIENTO DE FONDO: VIDRIO DE SEGURIDAD 8mm.
- TECHO DE TUBOS DE ACERO 40 x 40mm.
- TIRANTES DE FIJACIÓN DE CHAPA DE ACERO 5mm DE ESPESOR.
- VIDRIO DEL TECHO: (PMMA) AHUMADO 6mm INSENSIBLE A LOS RAYOS (UV).
- VITRINA HORARIA 750 x 750mm (6 a 4) ESPESOR 30mm EN ALUMINIO ANODIZADO.
- PLACA DE PARADA Alt. 160 x 900mm, CHAPA DE ACERO GALVANIZADA LACADA, RAL 9006.
- BANCO Y RESPALDO PARA SENTARSE DE PIE OPCIONALES\*.
- FIJACIÓN POR EMPOTRAMIENTO DIRECTO.